

THERMEX Tesla WiFi		6	9	12	Combi 12	Combi 15	Combi 18	Combi 21	Combi 24
Névleges teljesítmény	(kW)	6	9	12	12	15	18	21	24
Elektromos fűtőbetétek	(kW)	rozsdamentes elektromos fűtőbetétek							
Hatásfok	(%)	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0
Teljesítmény lépcsők száma		fokozatmenets tirisztoros teljesítmény szabályozás							
Teljesítmény lépcsők (manuálisan beállítható)	(kW)	6	6/9	6/9/12	6/9/12	6/9/12/15	6/9/12/15/18	6/9/12/15/18/21	6/9/12/15/18/21/24
Névleges áramerősség (230V 1N-50/60Hz)	(A)	26	39	-	-	-	-	-	-
Min. elektromos biztosíték (230 V)	(A)	32	50	-	-	-	-	-	-
Min. villamos csatlakozás méret (1 N)	(mm <sup>2</sup> )	4 / 3x1,5	6 / 3x2,5	-	-	-	-	-	-
Névleges áramerősség (400V 3N-50/60Hz)	(A)	3x8,7	3x13	3x17	3x17	3x22	3x26	3x30	3x35
Min. elektromos biztosíték (400 V)	(A)	16	16	25	25	25	32	40	40
Min. villamos csatlakozás méret (3 N)	(mm <sup>2</sup> )	-	-	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x4	3x6	3x6
Előremenő/visszatérő csatlakozás	(R)	G 3/4"							
Vízfeltöltési csatlakozás	(R)	G 1/2"							
Üzemi hőmérséklettartomány fűtés (min-max)	(°C)	30-80	30-80	30-80	30-80	30-80	30-80	30-80	30-80
Üzemi hőmérséklettartomány HMV (min-max)	(°C)	35-70	35-70	35-70	35-60	35-60	35-60	35-60	35-60
Biztonsági termosztát	(°C)	80	80	80	80	80	80	80	80
Üzemi nyomástartomány (ajánlott min-max)	(bar)	1,0 - 1,5							
Biztonsági szelep	(bar)	3,0							
Minimális nyomás	(bar)	0,5							
Táglási tartály	(liter)	6							
Tömeg - nettó	(kg)	20	20	20	23	23	23	23	23
Tömeg - bruttó	(kg)	22	22	22	25	25	25	25	25
Magasság	(mm)	660	660	660	710	710	710	710	710
Mélység	(mm)	250	250	250	250	250	250	250	250
Szélesség	(mm)	402	402	402	452	452	452	452	452
Érintésvédelmi fokozat		IPX1							