

Termostroj Termo Kombi		15	18	24	28	32	40
Központi fűtési teljesítmény	(kW)	15	18	24	28	32	40
Használati meleg víz teljesítmény	(kW)	15	18	24	28	32	40
Maximális emelő magasság (1000 lit./h mellett)	(m)	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Kazán víztartalom	(l)	12	12	12	15	15	15
Tágulási tartály	(l/bar)	10/0,8	10/0,8	10/0,8	12/0,8	12/0,8	12/0,8
Előremenő/visszatérő fűtési csatlakozás	(R )	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Előremenő/visszatérő HMV csatlakozás	(R )	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Előremenő fűtési hőmérséklet szabályzási tartomány	(°C)	30-90	30-90	30-90	30-90	30-90	30-90
Előremenő HMV hőmérséklet szabályzási tartomány	(°C)	30-55	30-55	30-55	30-55	30-55	30-55
Maximális üzemi nyomás (fűtés)	(bar)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Max. engedélyezett HMV túlnyomás	(bar)	8	8	8	8	8	8
HMV szállítási kapacitás 2 bar nyomás mellett	(l/min)	6,1	6,8	8,5	9,3	10,2	11,5
HMV szállítási kapacitás 2 bar nyomás és 55°C mellett	(l/min)	2,85	3,1	4	4,62	5,1	5,8
Maximális HMV szállítási kap. (ΔT - 30K)	(l/min)	10,2	11,2	12,8	13,3	13,96	15,6
Elektromos csatlakozás	(V/Hz)	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50
Névleges áramerősség	(Amper)	3x21,74	3x26,09	3x34,78	3x40,58	3x46,38	3x57,97
Ajánlott kismegszakító méret	(Amper)	32	32	40	50	63	63
Elektromos fűtőbetétek	(kW)	3x2+3x2+ 3x1	3x2+3x2+ 3x2	3x2,66+3x2,66+ 3x2,66	(3x2,66+3x2)+ 3x2,66+3x2	(3x2,66+3x2,66)+ 3x2,66+3x2,66	(3x2,66+3x2,66)+ (3x2,66+3x2,66)+ 3x2,66
Villamos csatlakozás mérete	(mm <sup>2</sup> )	5x6	5x6	5x10	5x10	5x10	5x16
FI relé típusa	(Amper)	40/0,03	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50
Kazán magasság/mélység/szélesség	(mm)	930/480/290	930/480/290	930/480/290	930/550/290	930/550/290	930/550/290
Kazán tömeg	(kg)	52	52	52	56	56	56