

APAMET ELIT hűtési és fűtési puffer tartály		750	1000	1500	2000	2500
Modell		ELIT 750	ELIT 1000	ELIT 1500	ELIT 2000	ELIT 2500
Tényleges úrtartalom	lit	720	975	1495	1785	-
Energiahatékonysági osztály		D	D	D	D	-
Állási hőveszteség	W	168	177	210	230	-
Max üzemi nyomás	bar	10	10	10	10	10
Max. tesztnyomás	bar	13	13	13	13	13
Max. üzemi hőmérséklet	°C	95	95	95	95	95
Csatlakozások						
Felső/Alsó csatlakozás	inch	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"
Előremenő/Visszatérő csatlakozás	inch	6/4"	2"	2"	2"	2"
Cirkuláció csatlakozás	inch	6/4"	2"	2"	2"	2"
Tisztító nyílás csatlakozás	inch	5"	5"	5"	5"	5"
Elektromos fűtőbetét csatlakozás	inch	2"	2"	2"	2"	2"
Hőmérsékletérzékelő és kijelző csatlakozás	inch	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Magnézium anód csatlakozás	inch	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"
Méretek						
D = átmérő szigeteléssel	mm	850	950	1200	1200	1380
D1 = átmérő szigetelés nélkül	mm	750	850	1100	1100	1280
H = magasság	mm	2240	2250	2100	2470	2350
Szigetelés vastagsága és típus	mm	50 mm; 15 kg/m ³ ; puha PU				
Tartálytest védelem		250-450 micron zománcozott titanium				
Bruttó tömeg	kg	195	221	319	414	545
Raklap méret (szállításhoz)	mm	850x850	950x950	1200x1200	1200x1200	1400x1400