

ELDOM Eureka DA elektromos vízmelegítő		30	50	80	80	100	120	150
Modell		WV03039DA	WV05039DA	WV08039DA	WV08046DA	WV10046DA	WV12046DA	WV15046DA
Úrtartalom tartomány	lit	30	50	80	80	100	120	150
Terhelési profil		S	M	M	M	M	M	L
Energiahatékonysági osztály		C	C	C	C	C	C	C
Energiahatékonyság	%	33,7	36,6	37,4	37,6	38,2	38,5	40,0
Névleges teljesítmény	kW	1,6	1,6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,4
Elektromos fűtőbetétek	kW	2 x 0,8	2 x 0,8	2 x 1,0	2 x 1,0	2 x 1,0	2 x 1,0	2 x 1,2
Éves energiafogyasztás	kWh/annum	548	1401	1375	1366	1343	1333	2555
Napi energiafogyasztás	kWh	2,614	6,539	6,383	6,330	6,194	6,137	11,626
Névleges üzemi feszültség	V	230	230	230	230	230	230	230
Névleges üzemi nyomás	Mpa	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Kevert vízmennyiség 40°C-on (V40)	lit	-	70	118	120	144	188	217
Termostát alap hőmérséklet beállítás	°C	60	60	60	60	60	60	60

Csatlakozások

1: Meleg víz kimenet	G 1/2 M	G 1/2 M	G 1/2 M	G 1/2 M	G 1/2 M	G 1/2 M	G 1/2 M	G 1/2 M
2: Hideg víz bemenet és leeresztés	G 1/2 M	G 1/2 M	G 1/2 M	G 1/2 M	G 1/2 M	G 1/2 M	G 1/2 M	G 1/2 M
3: Hőmérséklet mutató	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen
4: Külső termostát	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen
5: Karimás fűtőbetét	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen
6: Megvilágított kapcsoló	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen
7: Anód teszter	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen

Méretetek

A	mm	560	760	1125	835	1005	1170	1420
C	mm	155	155	155	185	185	185	185
D	mm	387	387	387	462	462	462	462
E	mm	80	80	80	96	96	96	96
F	mm	410	410	410	484	484	484	484
G	mm	33	33	33	33	33	33	33
Tömeg (nettó)	kg	14,0	18,0	26,0	24,0	29,0	33,0	40,0
Tömeg (bruttó)	kg	15,5	20,0	28,5	26,5	31,5	36,0	43,0
Tápkábel hossza	m	-	-	-	-	-	-	-



Vezérlőpanel
anód állapot kijelzővel

