

# WPE-I 59 H 400 Premium

TALAJHŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ

TERMÉKSZÁM: 201414

A WPE-I 59 H 400 Premium hőszivattyú nemcsak meleggel lát el, hanem HMV komfortot is biztosít. A kaszkád-kapcsolás lehetővé teszi a többlakásos épületekben és kereskedelmi ingatlanokban való használatot. Az inverteres technológiának köszönhetően a készülék rendkívül sokoldalúan használható, és alkalmazáson (opcionális tartozék szükséges) keresztül is kényelmesen vezérelhető.

Csendes üzem és hosszú élettartam.

A WPE-I 59 H 400 Premium hőszivattyú a masszív szerkezetével és megbízhatóságával kerül a legjobbak közé, hogy a nagy teljesítmény-igényeket tartósan ki tudja elégíteni. Emellett a készülék halk működésű. A praktikus színes érintőképernyőnek köszönhetően könnyebb kezelés.

Hatékony melegvíz-előállítás forrógáz-technológiával.

A forrógáz-technológia lehetővé teszi a normál hőszivattyú-üzem közbeni melegvíz-készítést – egy kiegészítő hőcserélőnek köszönhetően. Az alapfelszereltség hatékonyan és alacsony költség mellett biztosít magas víz hőmérsékletet.

## A legfontosabb jellemzők

Inverteres technológia: precíz igazodás az épület hőszükségletéhez

Kaszkádkapcsolás nagy fűtőtelteljesítményhez.

Kitűnő HMV komfort

Gyári forrógáz-technológia

Nagyon halkan működik.





| Típus  | WPE-I 33 H<br>400 Premium | WPE-I 44 H<br>400 Premium | WPE-I 59 H<br>400 Premium |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Megrendelészám                                 | 201412                    | 201413                    | 201414                    |
| Hőteljesítmény B0/W35 esetében (EN 14511)      | 20,18 kW                  | 26,71 kW                  | 35,60 kW                  |
| Hőteljesítmény B0/W35 esetén (min/max)         | 10 - 33 kW                | 11 - 44 kW                | 14 - 59 kW                |
| Teljesítménytényező B0/W35 esetében (EN 14511) | 4,73                      | 4,60                      | 4,50                      |

## Műszaki adatok

|  |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|
| W35 hőszivattyú energiahatékonysági osztálya | A+++        | A+++        | A+++        |
| W55 hőszivattyú energiahatékonysági osztálya | A+++        | A+++        | A+++        |
| SCOP (EN 14825)                              | 5,55        | 5,65        | 5,19        |
| Max. fűtési előremenő hőmérséklet            | 65 °C       | 65 °C       | 65 °C       |
| Fűtésoldali határérték max.                  | 65 °C       | 65 °C       | 65 °C       |
| Hangteljesítményszint (EN 12102)             | 41-56 dB(A) | 41-56 dB(A) | 46-61 dB(A) |
| Kompresszor névleges feszültsége             | 400 V       | 400 V       | 400 V       |
| Fűtésoldali csatlakozó                       | {35 mm}     | {35 mm}     | {42 mm}     |
| Hőforrásoldali csatlakozó                    | {42 mm}     | {42 mm}     | {54 mm}     |
| Forrógáz-csatlakozó                          | 28,00 mm    | 28,00 mm    | 28,00 mm    |
| Magasság                                     | 1,723 mm    | 1,723 mm    | 1,742 mm    |
| Szélesség                                    | 692 mm      | 692 mm      | 900 mm      |
| mélység                                      | 803 mm      | 803 mm      | 848 mm      |
| Súly   | 300 kg      | 300 kg      | 430 kg      |



|  |                           |
|--|---------------------------|
| Típus  | WPE-I 87 H<br>400 Premium |
| Megrendelészám                                 | 201415                    |
| Hőteljesítmény B0/W35 esetében (EN 14511)      | 52,00 kW                  |
| Hőteljesítmény B0/W35 esetén (min/max)         | 21 - 87 kW                |
| Teljesítménytényező B0/W35 esetében (EN 14511) | 4,71                      |

#### Műszaki adatok

|  |             |
|--|-------------|
| W35 hőszivattyú energiahatékonysági osztálya | A+++        |
| W55 hőszivattyú energiahatékonysági osztálya | A+++        |
| SCOP (EN 14825)                              | 5,17        |
| Max. fűtési előremenő hőmérséklet            | 65 °C       |
| Fűtésoldali határérték max.                  | 65 °C       |
| Hangteljesítményszint (EN 12102)             | 46-63 dB(A) |
| Kompresszor névleges feszültsége             | 400 V       |
| Fűtésoldali csatlakozó                       | {42 mm}     |
| Hőforrásoldali csatlakozó                    | {54 mm}     |
| Forrógáz-csatlakozó                          | 28,00 mm    |
| Magasság                                     | 1,742 mm    |
| Szélesség                                    | 900 mm      |
| mélység                                      | 848 mm      |
| Súly   | 550 kg      |

## **Szerviz**

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az [info@stiebel-eltron.hu](mailto:info@stiebel-eltron.hu) címre.

## **Viszonteladó partnereink**

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: [www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink](http://www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink)

## **Beszerelés**

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.