

Termostroj Termo Extra		52	56	60	64	72	80	88	96
Fűtési teljesítmény	(kW)	52	56	60	64	72	80	88	96
Kazán víztartalom	(l)	19	19	19	32	32	32	32	32
Előremenő/visszatérő fűtési csatlakozás	(R)	6/4"	6/4"	6/4"	2"	2"	2"	2"	2"
Előremenő fűtési hőmérséklet szabályzási tartomány	(°C)	20-90	20-90	20-90	20-90	20-90	20-90	20-90	20-90
Maximális üzemi nyomás (fűtés)	(bar)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Névleges áramerősség (400V - 50/60Hz)	(Amper)	3x75,36	3x81,16	3x86,96	3x92,75	3x104,35	3x115,94	3x127,54	3x139,13
Ajánlott kismegszakító méret (400V - 50/60Hz)	(Amper)	100	100	100	125	125	160	160	160
Elektromos fűtőbetétek	(kW)	(8)+(8+8)+(8+8+6+6)/6=3x2 és 8=3x2,66/	(8)+(8+8)+(8+8+8+8)/8=3x2,66/	(8)+(8+8)+(8+8+8+6+6)/6=3x2 és 8=3x2,66/	(8)+(8+8)+(8+8+8+8)/8=3x2,66/	(8)+(8+8+8)+(8+8+8+8+8)/8=3x2,66/	(8)+(8+8+8)+(8+8+8+8+8+8)/8=3x2,66/	(8)+(8+8+8)+(8+8+8+8+8+8+8)/8=3x2,66/	(8)+(8+8+8)+(8+8+8+8+8+8+8+8)/8=3x2,66/
Villamos csatlakozás mérete	(mm ²)	5x25	5x35	5x35	5x35	5x50	5x50	5x70	5x70
FI relé típusa	(Amper)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Kazán magasság	(mm)	930	930	930	930	930	930	930	930
Kazán mélység	(mm)	310	310	310	310	310	310	310	310
Kazán szélesség	(mm)	400	400	400	400	400	400	400	400
Kazán tömeg	(kg)	52	52	52	81	81	81	81	81