

APAMET STIL S2 BOT 150-500 (padlón álló)		150	200	300	500
Modell		STIL S2 BOT 150	STIL S2 BOT 200	STIL S2 BOT 300	STIL S2 BOT 500
Úrtartalom tartomány	lit	150	200	300	500
Tényleges úrtartalom	lit	153	205	302	505
Energihatékonysági osztály		C	C	C	C
Névleges üzemi nyomás	bar	10	10	10	10
Tesztnyomás	bar	13	13	13	13
Csatlakoztatások					
Hidegvíz bemenet / Melegvíz kimenet	inch	3/4"	3/4"	1"	1"
Hőcserélő bemenet / kimenet (fölső és alsó)	inch	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"
Hőmérséklet érzékelő	inch	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Cirkuláció	inch	3/4"	3/4"	1"	1"
Hőcserélő felület (felső)	m ²	0,3	0,3	0,52	1,31
Hőcserélő felület (alsó)	m ²	0,6	0,6	0,65	1,97
Tisztító nyílás	inch	4"	4"	4"	4"
Elektromos fűtőbetét csatlakozás	inch	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Hőmérséklet mérő csatlakozás	inch	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Leeresztő csatlakozás	inch	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Magnézium anód csatlakozás	inch	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Méretetek					
Külső átmérő	mm	550	600	700	700
Belső átmérő	mm	450	500	600	600
Magasság	mm	1240	1240	1270	2080
Szigetelés vastagsága	mm	50	50	50	50
Szigetelés típus		Kemény polyurethane - 44 kg/m ³			
Belső zománc védelem vastagság		250-450 micron			
Tömeg (+/- 5%)	kg	82	94	128	213



