



A modern, digitális, moduláló vezérlés optimálisan vezéri a fűtőbetétek munkáját a villamosenergia-fogyasztás optimalizálása érdekében.

Centrometal EI-Cm Classic		6	9	12	18	24	27
Névleges teljesítmény	(kW)	6	9	12	18	24	27
Kazán működési hatásfoka	(%)	99	99	99	99	99	99
Elektromos fűtőbetétek	kW	3x2	3x1,5+3x1,5	3x2+3x2	3x2+3x2+3x2	3x2,66+3x2,66+3x2,66	3x3+3x3+3x3
Teljesítmény lépcsők száma		3	3	3	3	3	3
Teljesítmény lépcsők (manuálisan beállítható maximális teljesítmények)	kW	2/4/6	3/6/9	4/8/12	6/12/18	8/16/24	9/18/27

Névleges áramerősség (230V - 50/60Hz)	Amper	26,1	39,2	-	-	-	-
Ajánlott kismegszakító méret (230V - 50/60Hz)	Amper	32	50				
Névleges áramerősség (400V - 50/60Hz)	Amper	3x8,7	3x13,04	3x17,39	3x26,09	3x34,78	3x39,2
Ajánlott kismegszakító méret (400V - 50/60Hz)	Amper	10	16	25	32	40	50
Védelmi fokozat		IP40					
Villamos csatlakozás mérete	(mm ²)	5x2,5	5x2,5	5x4	5x6	5x6	5x6
Biztonsági szelep	(bar)	3	3	3	3	3	3
Maximális üzemi nyomás	(bar)	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Min. Üzemi nyomás	(bar)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Maximális üzemi hőmérséklet	(°C)	80	80	80	80	80	80
Szabályzott fűtési hőmérséklet tartomány	(°C)	10-80	10-80	10-80	10-80	10-80	10-80
Kazán víztartalom	(l)	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Tágulási tartály	(l)	8	8	8	8	8	8
Előremenő/visszatérő csatl.		DN20 (3/4")					
Kazán tömeg	(kg)	23	24	24	25	25	25
Kazán magasság	(mm)	710	710	710	710	710	710
Kazán szélesség	(mm)	430	430	430	430	430	430
Kazán mélység	(mm)	230	230	230	230	230	230

