

PRO-Kompakt háromfázisú fűtőbetét beépített termosztáttal



Termosztát tulajdonságok

Max. hőmérséklet	65±3°C
Min. hőmérséklet	30±3°C
Biztonsági hőkorlátozó	96 +0/-10°C
Különbség	12±4°C
Megszakítási kapacitás	23 (3.5) A 400V~
Szigetelési ellenállás	>1000mΩ
Dielektromos szilárdság	AC 2000V 1min
Hőmérsékletváltozás sebessége	<1°C/min
Max. hőm. a kapcsolótest körül	50°C
Max. hőm. az érzékelő körül	110–130°C
A beállítótengely forgatónyomatéka	<0.4Nm
A termék élettartama	1000 ciklus



Alkalmazás: elektromos vízmelegítők, puffertartályok, bojlerok és tároló-tartályok zománczott felülettel, valamint rozsdamentes acél tartályok.
Hőmérséklet tartomány 30–65°C
Biztonsági hőkorlátozó 96°C

A csöves fűtőelemek nikkel bevonatú rézből készülnek, így ideálisak zománczott és rozsdamentes tartályokhoz.
A fűtőelemet 2 m hosszú, dugó nélküli tápkábelrel szállítjuk.



» Műanyag ház

» Bemerülési mélység (L)

» Sárgaréz fej
G6/4" - SW60

Fűtetlen szakasz
~75 mm

» Hőmérséklet
szabályzó

» Elektromos csatlakozást
jelző lámpa

» Működést
jelző lámpa

Műszaki adatok

Típus	3KW-6/4-U3FCC	4.5KW-6/4-U3FCC	6KW-6/4-U3FCC	9KW-6/4-U3FCC	12KW-6/4-U3FCC
Kód	TSUO03064	TSUO045064	TSUO06064	TSUO09064	TSUO12064
Fűtőteljesítmény	3 kW	4.5 kW	6 kW	9 kW	12 kW
Névleges feszültség	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Csatlakozás	6/4" KM	6/4" KM	6/4" KM	6/4" KM	6/4" KM
Hőmérséklet tartomány	30–65°C	30–65°C	30–65°C	30–65°C	30–65°C
Bemerülési mélység (L)	325 mm	430 mm	430 mm	660 mm	840 mm
Fűtetlen szakasz	~75 mm	~75 mm	~75 mm	~75 mm	~75 mm
Védelmi osztály	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Csatlakozókábel hossza	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm
Nettó súly	1.5 kg	1.7 kg	1.7 kg	2.1 kg	2.3 kg



Heizer Hungary Kft.

1151 Budapest, Harsányi Kálmán u. 83.,
info@heizer.hu, info@ergas.eu, ergas.eu