

PEO 18/21/24

ÁTFOLYÓ RENDSZERŰ KOMFORT
FŰTŐEGYSÉG

TERMÉKSZÁM: 233991

PEO elektromos átfolyós vízmelegítő. A zuhanyzás élvezete – az Ön irányítása alatt.

A PEO átfolyó üzemű vízmelegítő háttérvilágításos, nagy kijelzővel rendelkezik, hogy a szükséges hőmérséklet mindig könnyen leolvasható legyen. Az elektronikus szabályozás ezenkívül kivételes zuhanyzási kényelmet és magas fokú hatékonyságot biztosít.



A megfelelő hőmérséklet kis lépésekben való beállítása.

43 °C-os hőmérséklet fölött a háttérvilágítású kétszínű LCD-kijelző kékről pirosra vált, és így mutatja a leforrázás veszélyét.

A legfontosabb jellemzők

Elektromos átfolyós vízmelegítő leürítésleeresztés-érzékelővel a legmagasabb fokú kényelem érdekében

Fokra pontosan beállítható kívánság szerinti hőmérséklet a maximális teljesítményig bezárólag

Nagy energiahatékonyság – 30 %-os megtakarítás lehetséges.

Digitális hőmérséklet-beállítás 30 és 60 °C között, 1 °C-os lépésközzel.

Alkalmas előmelegített vízhez (45 °C-ig)

Integrált diagnosztika-rendszer

Vízkönek ellenálló csupaszdrótos fűtésrendszer



Típus	PEO 18/21/24	PEO 27
Megrendelészám	233991	233992
Névleges teljesítmény	18/21/24 kW	27 kW
mélység	93 mm	93 mm
Magasság	485 mm	485 mm
Szélesség	226 mm	226 mm

Műszaki adatok

Névleges feszültség 1	380 V	380 V
1. névleges teljesítmény	16,2/19/21,7 kW	24,4 kW
Névleges áram 1	27,6/29,5/33,3 A	37,1 A
Biztosíték 1	32/32/35 A	40 A
Frekvencia 1	50/60 Hz	50/60 Hz
Névleges feszültség 2	400 V	400 V
2. névleges teljesítmény	18/21/24 kW	27 kW
Névleges áram 2	29/31/35 A	39 A
Biztosíték 2	32/32/35 A	40 A
Frekvencia 2	50/60 Hz	50/60 Hz
Névleges feszültség 3	415 V	
3. névleges teljesítmény	19,4/22,6/25,8 kW	
Névleges áram 3	30,1/32,2/36,3 A	
Biztosíték 3	32/32/40 A	
Frekvencia 3	50/- Hz	
Fázisok	3/PE	3/PE
A hőmérséklet beállítása:	30-60 °C	30-60 °C
Fajlagos ellenállás $\rho_{15} \geq$ (0hideg ≤ 25 °C és 380 V esetén)	900 Ω cm	900 Ω cm

Fajlagos vezetőképesség $\sigma_{15} \leq$ (a következő értéknél: $\theta_{hideg} \leq 25^\circ\text{C}$ és 380 V)	1111 $\mu\text{S}/\text{cm}$	1111 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Fajlagos ellenállás $\rho_{15} \geq$ ($\theta_{hideg} \leq 25^\circ\text{C}$ és 400 V esetén)	900 $\Omega \text{ cm}$	900 $\Omega \text{ cm}$
Fajlagos vezetőképesség $\sigma_{15} \leq$ (a következő értéknél: $\theta_{hideg} \leq 25^\circ\text{C}$ és 400 V)	1111 $\mu\text{S}/\text{cm}$	1111 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Fajlagos ellenállás $\rho_{15} \geq$ ($\theta_{hideg} \leq 45^\circ\text{C}$ és 380 V esetén)	1200 $\Omega \text{ cm}$	1200 $\Omega \text{ cm}$
Fajlagos vezetőképesség $\sigma_{15} \leq$ ($\theta_{hideg} \leq 45^\circ\text{C}$ 380 V esetén)	833 $\mu\text{S}/\text{cm}$	833 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Fajlagos ellenállás $\rho_{15} \geq$ ($\theta_{hideg} \leq 45^\circ\text{C}$ és 400 V esetén)	1200 $\Omega \text{ cm}$	1200 $\Omega \text{ cm}$
Fajlagos vezetőképesség $\sigma_{15} \leq$ ($\theta_{hideg} \leq 45^\circ\text{C}$ 400 V esetén)	833 $\mu\text{S}/\text{cm}$	833 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Energia-felhasználás hatékonysági osztály	A	A
Védettség (IP)	IP25	IP25
Szín	fehér	fehér
Súly	3,6 kg	3,6 kg

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az info@stiebel-eltron.hu címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink

Beszerelés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.